

# Skovgaard & Frydensberg

GULDMALING / SØLVMALING / KOBBERMALING



## Produktfakta:

**Egenskaber** Skovgaard & Frydensberg Guld- Sølv- og Kobbermaling er en vandbaseret høj kvalitetsmaling. Kan anvendes inden- og udendørs på alle rene, faste overflader, såsom grundet jern, træ, plast mm. Desuden kan der tilsættes tonefarve efter behov. Under brug er der ingen lugt eller andre gener. Opbevares tørt og frostfrit.

**Indeholder** Acryl og pigment.

**Rækkeevne** 1 liter rækker til ca. 6-8 m<sup>2</sup> pr. påføring.

**Emballage størrelser** 0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.

**Glans** 45 halvblank.

**Opløsningsmiddel** Ingen.

**Fortynding** Vand / klar til brug.

**Rengøring** Pensler og værktøj skylles under rindende vand, og udvaskes i en let opløsning af fast brun sæbe og vand.

**Tørretid** Ca. 1 time ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge malingen under 6°C. Kan overmales igen efter ca. 4 timer.

**Affaldshåndtering** Tom emballage til miljøstation.

## **Behandlingsforslag:**

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard og Frydensberg Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør malingen med pensel eller rulle, ved store flader anbefales sprøjtning.
- 5 Omrøres grundigt før brug.
- 6 Malingen er klar til brug, men kan fortyndes med vand.
- 7 Overlakering anbefales ikke.
- 8 Tørretiden er ca. 1 time ved 20°C, 50%RF, kan overmales efter ca. 4 timer.



Farvefabrikken  
Skovgaard & Frydensberg  
Gadestævnet 6-8  
2650 Hvidovre  
Tlf. +45 36 75 32 22  
[www.skovfryd.dk](http://www.skovfryd.dk)