

Perform+ Easy2Clean

Januar 2016

Produktbeskrivelse

Perform+ Easy2Clean er en mat akrylvægmaling, der giver en særdeles robust, smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Anvendes på vægge af puds, beton, letbeton, gips, byggeplader, glasfibervæv m.m. Velegnet til fx. stue, opholdsrum, børneværelser, kontor, mødelokaler, gangarealer og lignende trafikerede rum. Ved maling af overflader der ofte udsættes for vandpåvirkning anbefales Perform+ Bathroom.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og genemtørt. Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Grund+ eller Professional Mikrodispers. Der færdigmales normalt 2 gange med Perform+ Easy2Clean.

Ujævnheder, samt huller og revner spartles med Spartel Grov, - Medium, - Fin. Større huller og revner udfyldes med cementspartelmasse. Reparationer pletgrundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand. Der færdigmales normalt 2 gange med Perform+ Easy2Clean.

Tidligere malede flader ofrensnes for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke malede flader matslibes. Der færdigmales normalt 2 gange med Perform+ Easy2Clean.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Akryldispersion
Glans: 10- mat
Vaskbarhed: Klasse 1 iht. EN13300
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW (Hvid), BM, BC
Emballage størrelse: 1L, 2,5L og 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 397005
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/ø): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.