

Nordsjö Ambiance Endless Sky

Loftmaling



Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Endless Sky er en helmat loftmaling af høj kvalitet med enestående dækkraft. Anvendes indendørs til maling på puds, beton, letbeton, gips, glasvæv m.m. Nordsjö Ambiance Endless Sky er let at påføre og giver en meget jævn og fin overflade.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, spartles efter behov. Ubehandlede underlag grundmales 1 gang med Nordsjö Original Grundmaling. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Ambiance Endless Sky.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsnudsede flader vaskes med Nordsjö Original Grundrens. Blanke overflader matslibes. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Ambiance Endless Sky.

Mal ikke ved lave temperaturer under +10°C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: EVA

Glans: 3 - helmat

Rækkeevne: 8-10 m²/liter

Tørretid v/23°C 50% RF: Støvtør 1 time

Overmalbar v/23°C 50% RF: 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. -

Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand

Emballage: 1-, 2,5-, 5- og 10 liter

Baser/Kulør: Base White

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 0,5 g/l

Miljø

Dette produkt er miljømærket med Svanen, Licens Nr. 3096-0003.

- Mimimer forbruget af maling ved på forhånd at anslå, hvor meget du skal bruge. Genanvend ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i hele dets livscyklus.

For mere information se www.nordic-ecolabel.org

Rev: August 2023

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.