

Murtex Allround

Februar 2015

Produktbeskrivelse

Murtex Allround er er halvmat, diffusionsåben og vejrbestandig tag- og facademaling til puds, beton, porebeton, teglsten, cementfiberplader, mm. Murtex Allround har særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glans bestandighed.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fri for begroninger, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.

Underlaget skal være fast, sammenhængende og gennemtørt (ensartet hvidtørt). Puds overflader skal være afhærdet min. 1 år inden malebehandling. Ubehandlet puds, beton, letbeton, samt cementfiberplader grundes med Professional Mikrodispers. Der færdigmales 2 gange med Murtex Allround.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne og smittende underlag nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Mikrodispers. Der færdigmales 1-2 gange med Murtex Allround.

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke malingen i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +5°C. eller over max. +25°C. Den relative luftfugtighed skal være mellem 40-80% RF. (65% RF optimalt) under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Type: Akrylcopolymerdispersion

Glans: 10 - halvmat

Rækkeevne: Nymaling 6-8 m²/liter.

Rækkeevne: Ommaling 8-10 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Sort,

Emballage størrelse: 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-3

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003

For mere information se www.nordicecolabel.org

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 20 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.