

Original Vægmalning Mat 10

Juni 2014

Produktbeskrivelse

Original Vægmalning Mat giver en flot og mat overflade til dine vægge. Original Vægmalning Mat kan aftørres og er velegnet til maling indendørs på puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for behandling. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale. Tilsnudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke flader matslibes. For bedste resultat, grundmal 1 gang med Original Grundmalning og færdigmal 1-2 gange med Original Vægmalning Mat. Mal ikke under +5 °C

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 10 - mat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 timer
Genmalningstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Hvid, Base White, Base, Medium, Base Clear
Emballage størrelse: 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): OO-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/O7/O1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.