

tesa® Professional 4440

Professional



Produkt Information

Professionel udendørs malertape UV 26 uger

tesa® 4440 malertape/afdækningstape består af et fladt specialbæremateriale af washipapir med ekstra høj rivestyrke, som er forsynet med et UV-stabilt akrylbaseret klæbemiddel. Da bærematerialet endvidere er gjort vandfast, kan denne malertape til udfordrende udendørs maleopgaver blive siddende i op til 26 uger. Her gør den det muligt at opnå meget præcise, skarpe og rene malerkanter. Kvalitetsmalertapen er nem at arbejde med, kan rives over i hånden og kan fjernes fra overfladen igen uden at efterlade klæberester – selv efter mange uger. Der kan påføres flere lag maling med blot en enkelt afdækningsproces, hvorved professionelle malere kan spare både tid og penge. Tapen er desuden kompatibel med alle former maling og lak og kan også anvendes til lettere pudsearbejde, kalkning og lign.

Hovedanvendelse

- Professionelt udendørs malerarbejde, hvor høj kvalitet er vigtig
- Flade, skarpe kanter ved maling og lak
- Lettere pudsearbejde, kalkning og lign.
- Ideel, hvor der ønskes skarpe malerkanter
- UV-resistent i 26 uger

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tekniske data

• Bæremateriale	Washi paper	• Brudforlængelse	5 %
• Farve	Blå	• Brudstyrke	35 N/cm
• Total tykkelse	110 µm	• UV-resistance	26 uger
• Klæbertype	Akryl		

Klæbeevne på

- Stål 1.8 N/cm

Egenskaber

• Kan overrives i hånden	●●●●	• Skarp farvekant	●●●●
• Egnede til sart overflader	●●	• Jævn farvekant	●●●●
• Egnede til ru overflader	●●●	• Fleksibilitet	●●●●
• Farveforankring	●●●●		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

Yderligere information

Anvendelse af tapen på forvitrede overflader kan medføre, at der efterlades klæberester, når afdækningen fjernes. Inden brug af tapen på forvitrede overflader bør der altid udføres en test, hvor tapen efterlades i op til 24 timer.

Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04440>

tesa® Professional 4440

Professional



Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04440>